



FS608 8-Port Fast Ethernet Switch

- Dieser Fast-Ethernet-Switch mit acht Ports ist für moderne Haushalte bestimmt, lässt sich problemlos einrichten und ist durch den Verzicht auf einen eingebauten Lüfter geräuschfrei. Der Switch kann mit allen anderen Platinum-Produkten übereinander aufgestellt werden. Er lässt sich aber auch aufrecht stehend zusammen mit anderen Platinum-Produkten in dem hierfür vorgesehenen Ständer platzsparend aufstellen.

Leistungsmerkmale

- 8 Ports mit 10/100 MBit/s
- Integrierte Autosensing-Funktion pro Port
- Auto Uplink
- Halb- und Vollduplex-Betrieb
- Platinum-Gehäuse
- Plug-and-Play Installation
- Statusanzeigen
- 2 Jahre Garantie

Typischer Netzwerkeinsatz





Technische Daten

Forwarding Mode:

Store-and-Forward

Unterstützte Standards:

IEEE 802.3i 10Base-T
Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast
Ethernet
IEEE802 x Flow Control
Kompatibel mit allen gängigen
Netzwerkbetriebssystemen,
einschließlich Windows (R),
NetWare und Unix.

Netzwerkanschlüsse:

8 RJ-45 Schnittstellen für
10BASE-T und 100BASE-TX
Alle Ports verfügen über Auto
Uplink (Auto MDI-X)

LEDs:

Power-, Speed- und Activity-
Anzeige auf jedem Port

Performance Spezifikationen:

Forward Rate (10 MBit/s.)

- 14800 Pakete Pro Sekunde

Forward Rate (100 MBit/s.)

- 148000 Pakete Pro Sekunde
- Non-blocking, wire-speed Frame Forward Rate

Forwarding Modus

- Store-and-Forward

Netzwerk Latency

- weniger als 20 microseconds für 64-Byte Frames für
100 MBit/s
für 100 MBit/s Übertragung

Adress Database Size

- 1000 Media Access Control (MAC) Adresses

Adressing

- 48-bit MAC Adress

Queue Buffer

- 128 Kilobytes

Elektromagnetische Verträglichkeit:

CE mark, kommerziell
FCC Part 15, Class B
EN 55 022 (CISPR 22), Class B
C-Tick
EN 55 024
TUV (EN 60950)

Physikalische Spezifikationen:

Abmessungen (HxBxT)

2,8 x 17,5 x 11,8 cm

Gewicht

280 Gramm

Netzteil/Leistungsaufnahme:

3,7 W

Betriebsumgebung:

Betriebstemperatur: 0° bis 40° C
Lagertemperatur: -20° bis 70° C
Betriebsluftfeuchtigkeit: max. 90%, nicht
kondensierend

Garantie:

2 Jahre

NETGEAR

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
D - 81829 München
Tel: +49-(0)89/452 42 90 00
Fax: +49-(0)89/452 42 91 00
www.netgear.de

© 2004 NETGEAR, Inc. NETGEAR®, das
NETGEAR-Logo, AutoUplink, ProSafe und
Everybody's connecting sind Warenzeichen
oder eingetragene Warenzeichen von Netgear,
Inc. in den United States und/oder anderen Ländern.
Microsoft und Windows sind Warenzeichen
oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft
Corporation in den United States und/oder
anderen Ländern. Andere Handelsmarken oder
Produktnamen sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen von den jeweiligen
Eigentümern.
Diese Informationen können ohne Vorankündigung
geändert werden. Alle Rechte bleiben bewahrt.

