技術仕様

技術仕様	WAC510	WAX610	WAX620	WAX630
WiFi 仕様	5GHz: 802.11a/n/ac 2.4GHz: 802.11b/g/n	5GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax	5GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax	5GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax
ストリーム (送信×受信)	2x2 in 5GHz 2x2 in 2.4GHz	2x2 in 5GHz 2x2 in 2.4GHz	4x4 in 5GHz 4x4 in 2.4GHz	4x4 in 5GHz-1 4x4 in 5GHz-2 4x4 in 2.4GHz
OFDM/OFDMA	OFDM	OFDM & OFDMA	OFDM & OFDMA	OFDM & OFDMA
BSS Coloring	–	○	○	○
MU- MIMO	○	○	○	○
TWT (Target Wake Time)	○	○	○	○
WiFi クラス	AC1300	AX1800	AX3600	AX6000
WiFi 最大速度 (理論値)	5.0GHz: 866Mbps 2.4GHz: 400Mbps	5.0GHz: 1201Mbps 2.4GHz: 574Mbps	5.0GHz: 2402Mbps 2.4GHz: 1147Mbps	5GHz-1: 2402Mbps 5GHz-2: 2402Mbps 2.4GHz: 1147Mbps
アンテナゲイン	Internal 3/4dBi (2.4GHz/5GHz)	Internal 3.8/4.5dBi (2.4GHz/5GHz)	Internal 3.1/4.3 dBi (2.4GHz/5GHz)	Internal 2.86/4.41/4.98 dBi (2.4GHz/5GHz-1/5GHz-2)
PoE (Power over Ethernet)	802.3at/af	802.3at/af	802.3at/af	802.3bt/at
PoE 消費電力	9.3W	15.3W	25.5W	30.1W
集中管理	Insightモバイルアプリ/クラウドポータル			
SSL	○	○	○	○
ルーターモード	○	–	–	–
WDS (Wireless Distribution System)				
リピーター	○	○	○	○
マルチポイントブリッジ	○	○	○	○
同時ブリッジ & ワイヤレス アソシエーション	○	○	○	○
セキュリティ				
WPA/WPA2 WPA3	○	○	○	○
MACフィルタリング	○	○	○	○
IEEE802.1X RADIUS (EAP TLS, TTLS, PEAP)	○	○	○	○
近隣AP検出	○	○	○	○
SSIDブロードキャスト禁止	○	○	○	○
VLAN	○	○	○	○
ゲストネットワーク/キャプティブポータル	○	○	○	○
トラフィックコントロール	○	○	○	○
LLDP	○	○	○	○
バンドステアリング	○	○	○	○
インスタントメッシュWiFi				
ワイヤレスバックホール	–	○	○	○

技術仕様

規格	WAX610	WAX620	WAX630
IEEE802.11ax WiFi 6	○	○	○
WMM (Wireless Multimedia Prioritization)	○	○	○
WDS (Wireless Distribution System)	○	○	○
IEEE 802.3af (PoE)	○ (60%のパフォーマンスに制限)		–
IEEE 802.3at (PoE+)	○	○	○ (50%のパフォーマンスに制限)
IEEE 802.3bt (PoE++)	○	○	○
OFDM/OFDMA	○	○	○
ハードウェア仕様			
サイズ (W x D x H)	160.9 x 160.9 x 33.25 mm	205.7 x 205.7 x 34.3 mm	266.61 x 268.29 x 55.5 mm
重さ	412 g	783 g	956 g
環境仕様			
動作保証温度	0～40℃		
物理仕様			
イーサネットポート	1/2.5G PoE+ポート×1		1/2.5G PoE++ポート×1 1Gポート×1
電源アダプター (別売り)	12V/2.5A		12V/3.5A
LED	電源&クラウドLED, LAN LED, 2.4G/5G WLAN LED		
セキュリティ			
WiFi Protected Access® (WPA, WPA2, WPA3)	○		
WPA2エンタープライズ	○		
アクセスコントロール	○		
MACアドレス認証	○		
ネットワーク管理			
NETGEAR Insight アプリ	モバイルアプリによるリモート監視管理		

技術仕様

同梱物	WAX610	WX620	WX630
		アクセスポイント本体壁面/天井マウントキット インストールガイド	
製品保証＆サポート			
ハードウェア保証期間		5年	
テクニカルサポート無償期間		1年	
型番情報			
	WAX610-100JPS	WAX620-100EUS	WAX630-100EUS
電源アダプター（別売り）			
	PAV12V-100NAS	PAV12V-100NAS	PAV12V35-100JPS

NETGEARおよびNETGEARロゴは、米国およびその他の国におけるNETGEAR, Inc.の商標または登録商標です。
その他のブランド名まはた商標は、参照目的のためのものであり、それぞれの所有者の商標である可能性があります。情報は予告なく変更される場合があります。
∑ 2022 NETGEAR, Inc. All rights reserved.