

Point d'accès ProSAFE Wireless-N 3x3 Dual-Band Premium

WNDAP660

	WNDAP660	WNDAP360	WNAP320
	Point d'accès Wifi ProSAFE Wireless-N Dual Band	Point d'accès Wifi ProSAFE Wireless-N Dual Band	Point d'accès Wifi ProSAFE Wireless-N
Fréquence	2.4GHz et 5.0GHz	2.4GHz et 5.0GHz	2.4 GHz
Transmission et réception chaînes radio	3 x 3	2 x 2	2 x 2
Débit	900 Mbps	600 Mbps	300 Mbps
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af	Oui	Oui	Oui
Consommation PoE	10.51 Watts	10.75 Watts	5.8 Watts
WDS (Wireless Distribution System)			
Mode répéteur	Oui	Oui	Oui
Point à point / Multi points	Oui	Oui	Oui
Pont et association client Wifi simultanés	Oui	Oui	Oui
Pont et Point d'accès distincts	Oui	Oui	Oui
Mode client	Oui		
SNMP	v1, v2c	v1, v2c	v1, v2c
Antennes	Interne 5dBi 3 connecteurs externes reverse SMA	Interne 5dBi 2 connecteurs externes reverse SMA	Interne 5dBi 2 connecteurs externes reverse SMA
Utilisateurs supportés	128 utilisateurs max	128 utilisateurs max	64 utilisateurs max
Sécurité	Oui	Oui	Oui
WPA/WPA2 802.11i	Oui	Oui	Oui
Support Multi VPN pass through	Oui	Oui	Oui
Filtrage d'adresse MAC avec listes de contrôles d'accès, jusqu'à 256 utilisateurs	Oui	Oui	Oui
Support RADIUS 802.11x avec EAP, TLS, TTLS, PEAP	Oui	Oui	Oui
Détection des points d'accès malveillants	Oui	Oui	Oui
Blocage de diffusion SSID	Oui	Oui	Oui
Sécurisation SSH Telnet	Oui	Oui	Oui
Sécurisation SSL	Oui	Oui	Oui
Gestion des connexions distantes	Oui	Oui	Oui
Blocage des applications peer-to-peer : les utilisateurs n'ont pas accès aux PC d'autres utilisateurs	Oui	Oui	Oui
Support MBSSID / VLAN	16/17	16/17	8/9
WPA Support (WPA2-Entreprise, 802.11i)	Oui	Oui	Oui
Interface utilisateur	Oui	Oui	Oui
Interface de configuration web	Oui	Oui	Oui
Antennes supplémentaires acceptées	Oui	Oui	Oui
Montage facile au plafond et au mur	Oui	Oui	Oui
WIDS	Oui		
WIPS	Oui		
Gestion de la bande passante	Oui		
LLDP	Oui		
Management via contrôleur Wifi	WC7600 et WC9500	WC7520, WC7600 et WC9500	WC7520, WC7600, WC9500

Spécifications techniques

Caractéristiques Wifi

Standards

- IEEE 802.11a 5GHz
- IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4GHz
- IEEE 802.11n standard, 2.4GHz et 5GHz
- WMM - Priorité des flux Wifi multimédia
- WDS - Wireless Distribution System
- Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at

Spécifications physiques

- Dimensions : 253.75 x 253.76 x 54.76 mm
- Poids : 1.5 kg

Interfaces

- 2 ports 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) AutoUplink™ (Auto MDI-X) avec technologie IEEE 802.3af et 802.3at Power over Ethernet (PoE)
- Alimentation : 12V DC, 1.5 A
- 1 port console RJ45
- 3 connecteurs d'antennes reverse SMA
- 5 LEDs : Alimentation, Lien/ Activité, LAN, 2.4GHz et 5GHz

Sécurité

- WPA, WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
- Cryptage WEP 64/128 bit et 152 bit pour le IEEE802.11b et 802.11g
- Authentification RADIUS IEEE802.1x avec EAP, TLS, TTLS, PEAP
- Contrôle des accès wireless pour identifier le matériel réseau autorisé
- Authentification par adresses MAC
- Support VPN pass-through
- Sécurisation SSH Telnet
- Sécurisation SSL, management à distance

Gestion du réseau

- Administration à distance et via navigateur web, SNMP ou Telnet avec ligne de commande (CLI)
- Support de management SNMP ou SNMP MIB I, MIB II, MIB 802.11 et MIB et configuration MIB

Contrôleur Wifi

- WC7600 et WC9500

Caractéristiques Wifi avancées

WDS (Wireless Distribution System)

- Mode wireless Pont point-à-point
- Mode wireless Pont point-à-multipoints, mode WDS
- Mode Repeater
- Puissance de transmission réglable de 0 à 100mW

Pré requis système

- Adaptateur Wifi 2.4GHz/5GHz 802.11n ou 2.4GHz 802.11b/g ou 5GHz 802.11a
- Microsoft® Windows® Vista™, XP, 2000, 98, Me, Mac® OS, UNIX® ou Linux®
- Internet Explorer® 6.0 ou Mozilla Firefox® 1.5

Contenu

- Point d'accès Dual Band ProSAFE Wireless-N (WNDAP660)
- Câble Ethernet
- Kit de montage mural
- Guide d'installation
- CD ressource
- Alimentation 12V, 1.5A
- Carte d'enregistrement de garantie
- Carte de support

Garantie

- Point d'accès : A vie
- Alimentation : 3 ans
- Support technique téléphonique d'une durée de 90 jours pour la configuration logicielle et support technique
- Support technique à vie via Chat en ligne
- Remplacement matériel sur site le jour ouvrable suivant inclus à vie

* Ce produit est livré avec une garantie valable uniquement si le produit est acheté auprès d'un revendeur NETGEAR agréé. Les modifications du produit peuvent annuler la garantie ; La garantie couvre le matériel et les ventilateurs. Elle ne couvre pas les logiciels et les alimentations externes. Pour plus de détail, consultez la page <http://www.netgear.com/about/warranty>. Le support technique comprend un support téléphonique d'une durée de 90 jours à compter de la date d'achat et un support via chat en ligne lorsque le produit a été acheté auprès d'un revendeur NETGEAR agréé. La qualité de ce produit a été testée et de ses composants peuvent être recyclées. Uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

© 2015 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSAFE et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Les autres noms de marques mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d'identification et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous droits réservés.